



NEWS

Komponentenmontage auf Carbonlenker

28.06.2007, Velotech GmbH, Ernst Brust:

„Ihr Lenkerhersteller liefert ein sorgfältig gefertigtes Produkt. Tests haben bewiesen, dass dieser Carbonlenker allen Betriebslasten ausreichend standhält.

Ihr Lenkerhersteller hat aber keinen Einfluss darauf, wie später beliebige Anbauteile am Lenker montiert werden. Es kommt leider durch ungünstig gestaltete Klemmkörper gelegentlich zur Vorschädigung der Faserstruktur und dadurch zu einer erheblichen Minderung der Betriebsfestigkeit!

Unser Rat:

- ◆ Montieren Sie das Anbauteil nicht stur nach Angabe des Anbauteil-Herstellers, sondern ziehen Sie die Befestigungsschrauben nur so fest, dass sich die Komponenten im Gebrauch gerade nicht mehr verdrehen. Prüfen Sie, ob die Befestigung der Komponente am Lenker ausreichend sicher ist, ansonsten ziehen Sie in kleinen Schritten nach.
- ◆ Lösen Sie nach dieser Erprobung die Befestigung des Anbauteiles und prüfen Sie, ob Beschädigungen oder Deformationen am Carbonlenker erkennbar sind.
- ◆ Vorgeschädigte Komponenten (z.B. deformierte Schellen) dürfen nicht verwendet werden! Wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.
- ◆ Ist alles in Ordnung, so können Sie erneut montieren und unbesorgt fahren."